

Przedmiar robót

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych "Reja" - ETAP 1 - ulice Konopnickiej - oś jezdni 07-09					
1		D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze			
1.1		D-01.01.01 - Roboty geodezyjne			
1.1.	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,138	km km	0,138	
				RAZEM	0,138
1.1.	D-01.01.02a	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 0,138	km km	0,138	
				RAZEM	0,138
1.2		D-01.02.02 - Zebranie humusu			
1.2.	D-01.02.021	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 286 <z tabeli po podziale ulic>	m ³ m ³	286,000	
				RAZEM	286,000
1.2.	D-02.01.012	Załadunek i transport humusu samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km lub na odkład; grunt kat. III 286	m ³ m ³	286,000	
				RAZEM	286,000
1.2.	D-02.01.013	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dodatkowo 4 km Krotność = 4 286	m ³ m ³	286,000	
				RAZEM	286,000
1.3		D-01.02.04 - Roboty rozbiórkowe			
1.3.	D-01.02.041	Ręczne rozebranie zjazdów betonowych o grubości 12 cm 1	m ² m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3.	D-01.02.042	Wywóz gruzu pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym 1*0,12*2,3	t t	0,276	
				RAZEM	0,276
1.3.	D-01.02.043	Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km - dodatkowo 4,5 km Krotność = 9 0,276	t t	0,276	
				RAZEM	0,276
1.4		D-01.03.00 - Urządzenia obce			
1.4.	D-01.03.011	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - beton C30/37 szybko- wiążący lub pierścienie prefabrykowane 7	szt. szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
1.4.	D-01.03.012	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - beton C30/37 szybko- wiążący lub pierścienie prefabrykowane 14	szt. szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
2		D-02.00.00 - Roboty ziemne			
2.1		D-02.01.01 - Wykopy			
2.1.	D-02.01.011	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km lub na odkład; grunt kat. III <tabela robót ziemnych po podziale ulic> 268,34 <rowki pod krawężniki> (210+96)*0,3*0,5 <rowki pod obrzeża> 188*0,2*0,5	m ³ m ³ m ³ m ³	268,340 45,900 18,800	
				RAZEM	333,040
2.1.	D-02.01.012	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dodatkowo 4 km Krotność = 8 333,04-69,72	m ³ m ³	263,320	
				RAZEM	263,320
2.2		D-02.03.01 - Nasypy			
2.2.	D-02.03.011	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV 69,72 <z tabeli po podziale ulic>	m ³ m ³	69,720	
				RAZEM	69,720
3		D-04.00.00 - Podbudowy			
3.1		D-04.01.01 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża			
3.1.	D-04.01.011	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni <jezdni> 652,6	m ² m ²	652,600	

Przedmiar robót

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<pieszojezdnia> 167,2 <zjazdy> 75,7 <chodnik> 286	m ² m ² m ²	167,200 75,700 286,000	
				RAZEM	1 181,500
3.2		D-04.02.01 - Warstwy odcinające			
3.2.1	D-04.02.01	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm <chodnik> 286	m ² m ²	 286,000	
				RAZEM	286,000
3.2.2	D-04.02.01	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm <zjazdy> 75,7	m ² m ²	 75,700	
				RAZEM	75,700
3.2.3	D-04.02.01	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 20 cm <jezdnia> 652,6 <pieszojezdnia> 167,2	m ² m ² m ²	 652,600 167,200	
				RAZEM	819,800
3.3		D-04.04.02 - Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego			
3.3.1	D-04.04.02b	Warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm <zjazdy> 75,7	m ² m ²	 75,700	
				RAZEM	75,700
3.3.2	D-04.04.02b	Warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm <jezdnia> 652,6 <pieszojezdnia> 167,2	m ² m ² m ²	 652,600 167,200	
				RAZEM	819,800
4		D-05.00.00 - Nawierzchnie			
4.1		D-05.03.23a - Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej			
4.1.1	D-05.03.23a	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor czerwony <chodnik> 286	m ² m ²	 286,000	
				RAZEM	286,000
4.1.2	D-05.03.23a	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor szary <jezdnia> 652,6 <pieszojezdnia> 167,2	m ² m ² m ²	 652,600 167,200	
				RAZEM	819,800
4.1.3	D-05.03.23a	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor grafitowy <zjazdy> 75,7	m ² m ²	 75,700	
				RAZEM	75,700
5		D-07.00.00 - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
5.1		D-07.02.01 - Oznakowanie poziome			
5.1.1	D-07.01.01	Oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową 16,69	m ² m ²	 16,690	
				RAZEM	16,690
5.2		D-07.02.00 - Oznakowanie pionowe			
5.2.1	D-07.02.01	Słupki z rur stalowych śred. 70 mm 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
5.2.2	D-07.02.01	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
5.2.3	D-07.02.01	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
6		D-08.00.00 - Elementy ulic			
6.1		D-08.01.00 - Krawężniki			
6.1.1	D-08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15 (210+96)*0,08	m ³ m ³	 24,480	
				RAZEM	24,480
6.1.2	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm 96	m m	 96,000	
				RAZEM	96,000

Przedmiar robót

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6.1.	D-08.01.3	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m		
	01b	210	m	210,000	
				RAZEM	210,000
6.2		D-08.03.00 - Obrzeża			
6.2.	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton C12/15	m ³		
	1	188*0,043	m ³	8,084	
				RAZEM	8,084
6.2.	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
	2	188	m	188,000	
				RAZEM	188,000
7		D-09.01.01 - Zieleń drogowa			
7.1	D-09.01.01	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m ³		
		3,6*0,2	m ³	0,720	
				RAZEM	0,720
7.2	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
		3,6	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
7.3	D-09.01.01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²		
		3,6	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
8		D-10.00.00 - Roboty inne			
8.1		D-10.10.01p - Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym			
8.1.	D-10.10.1	Zabezpieczenie i oznakowanie robót	km		
	01p	0,138	km	0,138	
				RAZEM	0,138