

Przedmiar robót

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych "Reja" - ETAP 1 - ulica Prusa					
1		D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze			
1.1		D-01.01.01 - Roboty geodezyjne			
1.1.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.134	km km	0.134	
				RAZEM	0.134
1.1.2	D-01.01.01a	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 0.134	km km	0.134	
				RAZEM	0.134
1.2		D-01.02.02 - Zebranie humusu			
1.2.1	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 211.2	m ³ m ³	211.200	
				RAZEM	211.200
1.2.2	D-02.01.01	Ładunek i transport humusu samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km lub na odkład; grunt kat. III 211.2	m ³ m ³	211.200	
				RAZEM	211.200
1.2.3	D-02.01.01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dodatkowo 4 km Krotność = 4 211.2	m ³ m ³	211.200	
				RAZEM	211.200
1.3		D-01.02.04 - Roboty rozbiórkowe			
1.3.1	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 195	m ² m ²	195.000	
				RAZEM	195.000
1.3.2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 127	m m	127.000	
				RAZEM	127.000
1.3.3	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 127*0.05	m ³ m ³	6.350	
				RAZEM	6.350
1.3.4	D-01.02.04	Ręczne rozebranie zjazdów betonowych o grubości 12 cm 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
1.3.5	D-01.02.04	Wywóz gruzu pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km z ładunkiem mechanicznym 195*0.07*2.3 127*0.1 6.35*2.3 4*0.12*2.3	t t t t	31.395 12.700 14.605 1.104	
				RAZEM	59.804
1.3.6	D-01.02.04	Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km - dodatkowo 4,5 km Krotność = 9 59.804	t t	59.804	
				RAZEM	59.804
1.4		D-01.03.00 - Urządzenia obce			
1.4.1	D-01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - beton C30/37 szybkowiązący lub pierścienie prefabrykowane 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
1.4.2	D-01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - beton C30/37 szybkowiązący lub pierścienie prefabrykowane 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.4.3	D-01.03.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - beton C30/37 szybkowiązący lub pierścienie prefabrykowane 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		D-02.00.00 - Roboty ziemne			
2.1		D-02.01.01 - Wykopy			
2.1.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km lub na odkład; grunt kat. III <tabela robót ziemnych> 217.62 <rowki pod krawężniki> (75+203)*0.3*0.5 <rowki pod obrzeża> 219*0.2*0.5	m ³ m ³ m ³ m ³	217.620 41.700 21.900	
				RAZEM	281.220

Przedmiar robót

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.1.2	D-02.01.01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dodatkowo 4 km Krotność = 8 281.22-47.58	m ³ m ³	 233.640	
				RAZEM	233.640
2.2		D-02.03.01 - Nasypy			
2.2.1	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV 47.58	m ³ m ³	 47.580	
				RAZEM	47.580
3		D-04.00.00 - Podbudowy			
3.1		D-04.01.01 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża			
3.1.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni <jezdnia> 642 <zjazdy> 52.3 <chodnik> 337.5	m ² m ² m ² m ²	 642.000 52.300 337.500	
				RAZEM	1 031.800
3.2		D-04.02.01 - Warstwy odcinające			
3.2.1	D-04.02.01	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm <chodnik> 337.5	m ² m ²	 337.500	
				RAZEM	337.500
3.2.2	D-04.02.01	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm <zjazdy> 52.3	m ² m ²	 52.300	
				RAZEM	52.300
3.2.3	D-04.02.01	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 20 cm <jezdnia> 642	m ² m ²	 642.000	
				RAZEM	642.000
3.3		D-04.04.02 - Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego			
3.3.1	D-04.04.02b	Warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm <zjazdy> 52.3	m ² m ²	 52.300	
				RAZEM	52.300
3.3.2	D-04.04.02b	Warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm <jezdnia> 642	m ² m ²	 642.000	
				RAZEM	642.000
4		D-05.00.00 - Nawierzchnie			
4.1		D-05.03.23a - Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej			
4.1.1	D-05.03.23a	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor czerwony <chodnik> 337.5	m ² m ²	 337.500	
				RAZEM	337.500
4.1.2	D-05.03.23a	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor szary <jezdnia> 642	m ² m ²	 642.000	
				RAZEM	642.000
4.1.3	D-05.03.23a	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor grafitowy <zjazdy> 52.3	m ² m ²	 52.300	
				RAZEM	52.300
5		D-07.00.00 - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
5.1		D-07.02.01 - Oznakowanie poziome			
5.1.1	D-07.01.01	Oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową 22.84	m ² m ²	 22.840	
				RAZEM	22.840
5.1.2	D-07.01.01	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) na jezdniowe naklejane 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
5.2		D-07.02.00 - Oznakowanie pionowe			
5.2.1	D-07.02.01	Słupki z rur stalowych śred. 70 mm 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
5.2.2	D-07.02.01	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
6		D-08.00.00 - Elementy ulic			
6.1		D-08.01.00 - Krawężniki			

Przedmiar robót

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6.1.1	D-08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15 (75+203)*0.08	m ³ m ³	 22.240	
				RAZEM	22.240
6.1.2	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm 75	m m	 75.000	
				RAZEM	75.000
6.1.3	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm 203	m m	 203.000	
				RAZEM	203.000
6.2		D-08.03.00 - Obrzeża			
6.2.1	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton C12/15 219*0.043	m ³ m ³	 9.417	
				RAZEM	9.417
6.2.2	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową 219	m m	 219.000	
				RAZEM	219.000
6.3		D-08.07.01b - Urządzenia do ograniczania prędkości pojazdów			
6.3.1	D-08.07.01b	Progi zwalniające z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor czerwony 4.6*3.7	m ² m ²	 17.020	
				RAZEM	17.020
7		D-10.00.00 - Roboty inne			
7.1		D-10.10.01p - Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym			
7.1.1	D-10.10.01p	Zabezpieczenie i oznakowanie robót 0.134	km km	 0.134	
				RAZEM	0.134