

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Regulacja i przełożenie chodników pobudowanych jednostronnie  
ADRES INWESTYCJI : ul. Poniatowskiego w Chełmży  
INWESTOR : Gmina Miasto Chełmża  
ADRES INWESTORA : ul. Gen. J. Hallera 2, 87-140 Chełmża  
BRANŻA : Drogowa

DATA OPRACOWANIA : 28.04.2014

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : IV kw. 2013 r.

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:****Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Kosztorys został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz.1389).

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.04.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Regulacja i przełożenie chodnika pobudowanego jednostronnie - ul. Poniatowskiego</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 KNR 2-01 d.1 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodników	km		
		0.277	km	0.277	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.277</b>
<b>2</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i odbudowa nawierzchni chodnika</b>			
2 KNR 2-31 d.2 0805-01		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 6 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
		17.2	m <sup>2</sup>	17.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.200</b>
3 KNR 2-31 d.2 0805-01		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
		2.8	m <sup>2</sup>	2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
4 KNR 2-31 d.2 0511-01		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na chodnikach i zjazdach do przełożenia	m <sup>2</sup>		
		259	m <sup>2</sup>	259.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>259.000</b>
<b>3</b>		<b>Zjazdy</b>			
5 KNR 2-31 d.3 0104-07		Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		8.8	m <sup>2</sup>	8.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.800</b>
6 KNR 2-31 d.3 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
		15 cm	m <sup>2</sup>	8.800	
		8.8		<b>RAZEM</b>	<b>8.800</b>
7 KNR 2-31 d.3 0511-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		8.8	m <sup>2</sup>	8.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.800</b>
<b>4</b>		<b>Chodniki</b>			
8 KNR 2-31 d.4 0511-01		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
		17.2	m <sup>2</sup>	17.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.200</b>
<b>5</b>		<b>Krawężniki</b>			
9 KNR 2-31 d.5 0402-04		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
		17.38	m <sup>3</sup>	17.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.380</b>
10 KNR 2-31 d.5 1201-01		Przestawienie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m		
		193.1	m	193.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>193.100</b>